



Certificate Number 0026  
ISO 9001  
OHSAS 18001

**SISTEMA AMBIENTE S.P.A.**

Prot. n° 4135 del 8/5/18

Allegato n. 3  
alla Lettera d'invito

## SCHEMA TECNICA

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI N. 7 TELAI PIAGGIO, MOD. PORTER MAXXI HS EURO 6, ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL COMPLETI DI VASCHE RIBALTABILI, DOTATE DI ALZA/VOLTABIDONI PER CONTENITORI DA LT. 120/240/360 N. CIG: 7475859A00.

Io sottoscritto ..... nato a .....

il ..... residente in ..... nella mia

qualità di ..... dell'impresa .....

con sede in .....

C.F./P.IVA .....

**AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 48, CO. 2 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.**

### DICHIARO

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.

**CHE I MEZZI OFFERTI POSSIEDONO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE (MINIME):**

- ☐ Euro 6;
- ☐ guida: a sinistra;
- ☐ potenza massima: non inferiore a 58 kw;
- ☐ cambio: manuale a 5 marce sincronizzate;
- ☐ numero assi: 2;
- ☐ alimentazione: B/GPL iniezione indiretta multipoint;
- ☐ cilindrata: 1.299 cc;
- ☐ raffreddamento: liquido;

- ☐ trazione: **posteriore**;
- ☐ lunghezza chassis: **3.775 mm**;
- ☐ larghezza chassis: **1.450 mm**;
- ☐ passo: **2.180 mm**;
- ☐ portata totale a terra: **22 Q.li**;
- ☐ **rapporto differenziale ridotto (HS)**;
- ☐ pneumatici: **anteriori e posteriori gemellati**;
- ☐ gommatura: **Michelin**;
- ☐ capienza vasca: **non inferiore a mc. 2,5**;
- ☐ portata utile: **non inferiore a 600 kg. esclusa la tolleranza del 5 %**;
- ☐ ingombri massimi: **lunghezza mm. 4280, larghezza (esclusi specchietti) mm. 1500**;
- ☐ materiale di costruzione vasca: **lamiera di acciaio saldata in continuo per perfetta tenuta stagna**;
- ☐ controtelaio: **in profilati di acciaio di adeguato spessore**;
- ☐ rinforzo telaio: **kit K**;
- ☐ ribaltamento: **di almeno 90°, posteriore mediante due cilindri idraulici posizionati nella parte posteriore**;
- ☐ sportello laterale: **Dx incernierato in basso, chiusura con due ganci, tamponi di battuta in gomma, altezza massima da terra 1400 mm. Dimensioni minime (altezza) 450 mm. x (larghezza) 950 mm.**;
- ☐ possibilità di scarico: **in cassoni altezza 1300 mm.**;
- ☐ stabilizzatori: **posteriori idraulici in sequenza automatica con la movimentazione della vasca**;
- ☐ alza/voltacontenitori: **posteriore con attacco a pettine singolo per caricamento meccanico di n. 1 bidone da 120, 240 o 360 lt. capacità di sollevamento minimo 145 kg.**;
- ☐ presa di forza: **con elettrofrizione (comando in cabina) con consenso tramite freno a mano**;
- ☐ pulsantiera: **con cavo a torciglione, per comando a distanza dell'alza/voltabidoni, con pulsante uomo presente anche durante l'aggancio del bidone**;
- ☐ comandi vasca : **tramite pulsanti elettrici in cabina**;
- ☐ comandi AVC: **con distributore idraulico a leve + pulsante di consenso, nella parte posteriore Dx dell'allestimento**;
- ☐ spia in cabina **piedini abbassati**;
- ☐ avvisatore acustico PTO **inserita**;
- ☐ **puntone di sicurezza sulla vasca durante la fase di manutenzione**;

- ☐ coppia di parafanghi posteriori;
- ☐ faro giallo rotante a led (comando in cabina);
- ☐ verniciatura : previa sabbiatura con fondo epossidico antiruggine e smalto poliuretanico bi componente di colore bianco.
- ☐ copertura della vasca mediante telo con riavvolgitore a molla.
- ☐ presa di forza : tramite innesto elettromagnetico collegato con la cinghia all'albero motore del veicolo e dotato di pompa.
- ☐ dispositivo TUTOR – freno ausiliario di stazionamento – indicato nel libretto di circolazione;
- ☐ avvisatore acustico retromarcia (cicalino a suono bianco) marca BRIGADE.

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA TECNICA, RESA IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M., AI SENSI DELL'ART. 38, CO. 3, DEL D.P.R. 445/2000 E S.M., A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.

li.....

Firma e timbro dell'impresa

.....

